

## PERFIL FLEX

El *Perfil Flex* de Edgearing es una bordura flexible de PVC ideada para la separación de parterres en jardinería. Con forma de "L" y 40 mm de altura, es ideal para separar el césped artificial o natural y áridos decorativos, parterres de flor, adoquines...

Está hecho de PVC de larga duración, con tratamiento anti-UV. Es muy estable y se coloca sin necesidad de excavar, lo que facilita la labor de delimitar espacios y separar distintos materiales, ahorrando costes de instalación y proporcionando un acabado limpio y profesional. Gracias a su estudiado diseño, pueden hacerse líneas rectas o curvas -incluso círculos- con facilidad, lo que permite adaptarlo a distintos tipos de jardín.



### FICHA TÉCNICA

<b>MATERIAL</b>	PVC reciclado (alta calidad)	Tratado anti-UV
<b>MEDIDAS</b>	Largo 227 cm. Alto 4 cm. Base 5.2 cm	
<b>COLORES</b>	Gris oscuro * y blanco	
<b>PESO</b>	1,33 kg	
<b>ACCESORIOS</b>	4 clavos más pieza de unión por perfil	Posibilidad de clavos adicionales
<b>EMBALAJE</b>	Caja con 14 perfiles y accesorios. 234 x 16 x11 cm. 23,00 kg.	

\* Al tratarse de un producto reciclado, este color puede sufrir ligeras variaciones entre partidas de fabricación.

## COLOCACIÓN DEL PERFIL

Se presentan los perfiles en el suelo. Si se quiere hacer curvas, se cortan tantas uniones entre lengüetas como sea necesario para liberar el perfil y poder moldearlo, y se va fijando al suelo con los clavos suministrados. Si en vez de curvas suaves es necesario hacer ángulos rectos, se puede calentar ligeramente con una pistola de calor la zona a doblar para darle forma.

Los perfiles se unen insertando una pieza metálica entre ellos que queda oculta y consigue un acabado impecable. Una vez colocados, se termina rellenando las zonas con el material deseado.



## COMPROMISO DE CALIDAD

Los productos Edgeering están fabricados en Europa, respetando el medio ambiente y los derechos humanos de los trabajadores. Edgeering garantiza que el producto seguirá siendo apto para su uso decorativo durante un largo tiempo, siempre y cuando se instale según las recomendaciones incluidas en esta ficha técnica.